



CO 65.1

کانکتور ارت موقت

نام:

توضیحات:

این تجهیز مخصوص تعبیه نقاطی جهت ارت نمودن هادی‌های روکش‌دار هوایی در مواقع مورد نیاز می‌باشد. کانکتور این براق از نوع دندان‌دار بوده و دارای یک شاخک مارپیچ جهت اتصال به زمین می‌باشد.

بسته/ واحد	وزن Kg	پیچ‌ها	نیروی گشتاوری پیچ‌ها Nm	سطح مقطع هادی mm ²
50	0.47	2xM10	44	Al 35-157

نحوه نصب:

پیچ‌های کانکتور را شل نموده تا دهته آن باز شود سپس طرف دندان‌دار آن را روی هادی روکش‌دار و در طرف دیگر شاخک ارت در امتداد شبکه و رو به پایین قرار می‌گیرد. نهایتاً پیچ‌ها را همزمان با نیروی گشتاوری ۴۴ نیوتن متر سفت می‌نماییم.

توجه: اگر کانکتور دارای پیچ سر بر بود آنقدر سفت نموده تا قسمت بالایی آن جدا شود در غیر این صورت برای سفت نمودن پیچ‌ها می‌بایست از آچار ترکمتردار استفاده نمود.

